

## Arsprout DIY キット 2/キット 3 制御ノード 仕様書

用途	施設園芸用制御機器
入力電圧	単相 AC100～240V 50/60Hz
消費電力	最大電力：15.W / 定格電力：接続オプションにより異なるため不定
外形寸法	376x350x168(mm) ※本体筐体部
重量	3.5kg
リレー	チャンネル：8ch / 最大入力電力：AC250V5A または DC24V5A
制御の責任分界点	制御ノード内のアクチュエータ接続用端子台
アナログセンサ	チャンネル：2ch / 最大入力電圧：DC10V
Ethernet タイプ	100Base-T(CAT5e 耐候性 LAN ケーブル推奨)
Ethernet コネクタ	RJ45
動作時環境条件	温度：0～40℃ / 湿度：10～90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度：-10～60℃ / 湿度：5～90%(ただし結露なきこと)
設置方向	壁掛け
保証期間	手元に到着した日を起算日として 30 日間

### ■注意事項

- ・本製品は、性能改善等のために予告なしに仕様を変更する事があります。
- ・他の用途に使用する場合は、別途ご相談下さい。

### ■連絡先

サポートメールアドレス：[support@arsprout.co.jp](mailto:support@arsprout.co.jp)

問い合わせ窓口：<https://www.arsprout.net/inquiry/form/>